

STROMERZEUGER GE 85 PSX / PMSX - EAS

- PSX: Stamford-Generator / PMSX: Marelli-Generator
- Wassergekühlter Diesel Motor (1500 U/min)
- Motorschutz (Öldruck/Temperatur, Überdrehzahl)
- Betriebsstundenzähler
- Elektronische Spannungsregelung
- 3 Amperemeter, Voltmeter, Frequenzmesser
- 4pol. Sicherungsautomat - Überlastschutz
- Geschlossene Bodenwanne
- Zentrale-Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (EURO2)



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung	

* Steckdosen: 1x 125A+1x 63A+1x 32A+1x 16A+2x Schuko

Zubehör auf Wunsch

- Straßenfahrgestell CTV 5D
- Notstromautomatik EAS 111-TE805
- Isolationsüberwachung (GW 308)
- Kühlwasser-Vorheizung WH 45
- Anzeige-Kit Mg3 (öl, Wasser, Batterie)
- Fernbedienung TCM35
- Großtank 350 Liter
- Großtank 420 Liter
- Baustellenfahrgestell CTL115
- 3-Weg-Ventil-Kit (Versorgung aus externen Tank)
- Erdungs-Kit MT 25

Technische Daten GE 85 P(M)SX - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
*Drehstrom (stand-by)	88 kVA (70,4 kW) / 400 V / 127 A
Drehstrom (P.R.P.)	80 kVA (64 kW) / 400 V / 115 A
Wechselstrom	29 kVA / 230 V / 127 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Auf Wunsch andere Spannungen und Frequenzen (60 Hz) * Maximalleistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Perkins 1104C-44TAG1
Leistung *(stand-by)	78,4 kW (105 PS)
Leistung (P.R.P.)	71,3 kW (95,5 PS)
Drehzahl	1500 rpm
Hubraum	4400 cm ³
Zylinder	4
Kraftstoffverbrauch	208 g/kWh
* Maximalleistung ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	230 L (350L bzw. 420L*)
Laufzeit ca. (75% Last)	16 h (24H bzw. 29h*)
Schutzart	IP 44
Maße LxBxH (mm)*	2740x1200x1640(1685*)
Gewicht *	1655 kg
Geräuschpegel	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)
* Gewichte und Maße ohne Fahrgestell	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.