



KABELSCHUTZSCHLAUCH - CAVOCORD

hochwertiger Schutzschlauch für unterschiedliche Anwendungen

Einsatzmöglichkeiten:

auch geeignet zum Bündeln von Schläuchen und Kabeln.
Dünnwandig und leicht überziehbar. Innenseele talkumiert

Beschreibung

- Norm: EN ISO 1307:2008
- Seele: SBR, mit sichtbaren Textileinlagen
- Innenseel: dorngewickelt
- Decke: stoffgemustert
- Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +85°C
- Elektr. Widerstand Seele Isolierend $>10^9 \Omega$
- Elektr. Widerstand Decke Isolierend $>10^9 \Omega$

Technische Daten

	Innen-Ø	Wandstärke	Länge	Gewicht
Art.-Nr.	mm	mm	m	ca. g/m
2678/34	18,0	1,5	40	0,110
2678/35	20,0	1,5	40	0,120
2678/36	22,0	1,5	40	0,140
2678/37	25,0	1,5	40	0,160
2678/38	28,0	1,5	40	0,180
2678/39	30,0	1,5	40	0,190
2678/40	32,0	1,5	40	0,200
2678/41	35,0	1,5	40	0,220
2678/42	40,0	1,5	40	0,250
2678/43	45,0	1,5	40	0,280
2678/44	51,0	1,5	40	0,340

RINNERT GMBH & CO. KG

Ludwig-Erhard-Str. 6 | 41564 Kaarst,
Telefon: 02131-40300-0 | Telefax: 02131-40300-30
E-Mail: info@rinnert.de

<http://www.rinnert.de>
QR Code Reader und Scanner –
finden Sie im App Store

