

STROMERZEUGER

GE 7554 HBS

EIGENSCHAFTEN

- Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge (oil alert)
- Elektronischer Spannungsregler "AVR"
- Steckdose :1x400V 16A 3P+N+T CEE IP67
2x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Isolationsüberwachung
- Sicherungs-Automat
- Rohrrahmen
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit



Die Bilder sind hinweisend

Standard-Ausstattung 											
	Motor benzín	Luftkühlung	Reversier Start	Motorstopp (Oil)	Stunden-Zähler						
	Stromgenera- tor synchron	Elektroni- scher Span- nungsregler	Steckdose	Steckdose	Isolationsü- berwachung	Sicherungs- Automat	Thermo- schutz	Voltmeter			



**Zubehör
Auf Wunsch**

- Erdungs-Kit
- Abgasverlängerung

- Handfahrgestell CTM200
- Tragegriffe TRM-7554 (n.4 faltbare Handgriffe)

Technische Daten

GE 7554 HBS

A.C. GENERATOR - 50 Hz - Drehstromgenerator 3-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

*Leistung Dreiphasig stand-by	7.5 kVA (6 kW) / 400V / 10.8A
*Leistung Dreiphasig PRP	6.5 kVA (5,2 kW) / 400V / 9.4A
*Leistung Einphasig PRP	5 kVA / 230V / 21.7A
Cos φ	0.8
Isolationsklasse	H

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR - Benzin 4-Takt, OHV, Luftkühlung

Typ	HONDA GX 390
* Höchstleistung netz stand-by	8.2 kW (11.1 HP)
* Höchstleistung netz PRP	6.4 kW (8.7 HP)
Zylinder / Hubraum	1 / 389 cm³
Drehzahl	3000 U/min
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	2.4 l/h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	6.1 l
Laufzeit (75% der PRP)	2.5 h
Schutzart	IP 54
* Abmessungen LxBxH (mm)	910x525x613 mm
* Gewicht (trocken)	105 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile / **Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC