# SCHEELE-ELEKTRIK
Elektrotechnische Fabrik

Horst Scheele - Torfbruchstraße 243 - 40625 Düsseldorf

# Datenblatt Trenntransformator Art-Nr.: 10906

- Sicherheitstransformator nach VDE 0570 mit getrennten Wicklungen tragbar

## Trafodaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Eingang* | 230V | 9,78A | 2 m Gummileitung H07RN-F 2x1,5 mit Gummi SCHUKO Stecker |
| *Ausgang* | 230V | 8,70A | 1 SCHUKO-Steckdose (ohne Erde) |

**341211/0012**
Trenntrafo 230V/230V/2KVA

(ST) S/N:

| | |
|---|---|
| *Leistung* | 2000VA |
| *Schaltgruppe* | Ii0 |
| *Betriebsart* | Dauerbetrieb |
| *Frequenz* | 50-60Hz |
| *Isolationsklasse* | T40E |
| *Einschaltdauer* | 100% |
| *Kühlart* | AN |

## Absicherung

| | |
|---|---|
| *Primär* | 1x NEOZED 10A |
| *Sekundär* | 1x NEOZED 10A |

## Gehäuse/Gewicht

| | |
|---|---|
| *Gehäuse* | Vollgummi-Gehäuse IP 44 mit 2 Tragegriffen oben (365 x 330 x 230 mm) |
| *Gesamtgewicht* | 29kg |
| *CU-Einsatzgewicht* | 6,8kg |

ACHTUNG!!
Dieses Datenblatt ist nur gültig für Trafos mit einem Produktionsdatum vor dem 01.09.2014.