



F 42 N



Abbildung entspricht Ausführung mit Zugdeichsel verstellbar, gebremst, mit PKW-Kugelkopfkupplung

Technische Daten

Standard: Liefermenge (Betriebsdruck)	4,4 m ³ /min (7 bar)
Optional: Liefermenge (Betriebsdruck)	3,5 m ³ /min (10 bar)
Optional: Liefermenge (Betriebsdruck)	2,9 m ³ /min (12 bar)
Optional: Liefermenge (Betriebsdruck)	2,1 m ³ /min (14 bar)
Dieselmotor	Perkins
Motorleistung	35,7 kW
Nenn Drehzahl	2600 U/min
Kraftstoffbehälterinhalt	ca. 70 l
Optional: Werkzeugölerinhalt	ca. 2,1 l
Max. Gesamtgewicht	1000 kg
Schalleistungspegel	98 dB(A)
Druckluftanschlüsse	2 x 3/4"
Länge	3250 mm
Breite	1485 mm
Höhe	1220 mm
<i>Ausführungen</i>	
Zugdeichsel starr, ungebremst	X
Zugdeichsel verstellbar, ungebremst	X
Zugdeichsel starr, gebremst	X
Zugdeichsel verstellbar, gebremst	X
auf Stützrahmen	X
<i>Optional</i>	
Nachkühler	X
Generator	X
Wärmetauscher	-
Schlauchaufroller	X