

# Thermo- Hygrometer

## testo 608 - Kontinuierliche Raumklima-Überwachung

---

Kontinuierliche Anzeige von Temperatur und Feuchte bzw.  
Taupunkt

---

Max.- und Min.-Wert-Anzeige

---

Batterieüberwachung

---

Zusätzliche Vorteile testo 608 H2:

---

LED-Alarm meldet Grenzwertüberschreitungen

---

Hohe Genauigkeit  $\pm 2$  %rF

---



Das preisgünstige Hygrometer testo 608-H1 misst kontinuierlich Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Das große Display ermöglicht auch auf Distanz eine sehr gut lesbare Anzeige, die Hänge- und Stellvorrichtung erlaubt eine flexible Positionierung auf dem Tisch oder an der Wand. testo 608 verfügt über eine Max.- und Min.-Wert-Anzeige und eine Batterieüberwachung. Aufgrund des langzeitstabilen Sensors können Sie sich auch nach Jahren auf korrekte Messergebnisse verlassen.

testo 608-H2 meldet als präzises Alarm-Hygrometer zuverlässig Grenzwertüberschreitungen von Feuchte und Temperatur z. B. in Gärtnereien, Lagerräumen, Reinräumen, Museen, Labors usw.

# Technische Daten / Zubehör

**testo 608-H1**


testo 608-H1, Thermo-Hygrometer, Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät, inkl. Batterie



Best.-Nr. 0560 6081  
**EUR 69.00**

**testo 608-H2**

testo 608-H2, Alarm-Hygrometer, Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät mit LED-Alarm, inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterie




Best.-Nr. 0560 6082  
**EUR 100.00**

**Allgemeine technische Daten**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Messtakt        | 18 sec           |
| Lagertemperatur | -40 ... +70 °C   |
| Batterietyp     | 9V-Blockbatterie |
| Standzeit       | ca. 1 Jahr       |
| Gewicht         | 168 g            |
| Abmessung       | 111 x 90 x 40 mm |
| Gehäusematerial | ABS              |
| Anzeige         | LCD 2-zeilig     |
| Garantie        | 2 Jahre          |

| Technische Daten        | testo 608-H1                     |                               | testo 608-H2                       |                               |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                         | NTC                              | Testo Feuchtesensor kapazitiv | NTC                                | Testo Feuchtesensor kapazitiv |
| Messbereich             | 0 ... +50 °C<br>-20 ... +50 °Ctd | +10 ... +95 %rF               | -10 ... +70 °C<br>-40 ... +70 °Ctd | +2 ... +98 %rF                |
| Genauigkeit<br>±1 Digit | ±0.5 °C (bei +25 °C)             | ±3 %rF (+10 ... +95 %rF)      | ±0.5 °C (bei +25 °C)               | ±2 %rF (+2 ... +98 %rF)       |
| Auflösung               | 0.1 °C                           | 0.1 %rF                       | 0.1 °C                             | 0.1 %rF                       |
| Betriebstemperatur      | 0 ... +50 °C                     |                               | -10 ... +70 °C                     |                               |

| Zubehör   | Best.-Nr. | EUR           |
|---|-----------|---------------|
| <b>Zubehör für Messgerät</b>  |           |               |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät | 0520 0076 | <b>123.20</b> |



Testo AG  
 Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
 Telefon +49 7653 681-700  
 Telefax +49 7653 681-701  
 vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
 Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
 Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
 Klima-Hotline: 07653-681-610  
 Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
 Software-Hotline: 07653-681-630