



Viergang-Drehbohrer bis 32 mm

DDSk 672

Extrem belastbarer Viergang-Drehbohrer für schwere Bohr- und Reibarbeiten.

Technische Daten

Bauart	DDSk 672	
Nennaufnahme	W	1050
Leistungsabgabe	W	650
Lastdrehzahl	1/min	120/190/330/520
Leerlaufdrehzahl	1/min	175/280/480/760
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht	kg	10
Bohr-Ø Stahl	mm	32
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	40
Bohr-Ø Holz	mm	60
Kegel an der Bohrwelle		MK 3
Bestellnummer	7 202 06	

Im Preis enthalten

1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil

FEIN VORTEILE

- ▶ Mechanisches Viergang-Schaltgetriebe mit idealer Drehzahl-Abstufung für hohe Drehmomente.
- ▶ MK 3-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit für beste Arbeitsergebnisse.
- ▶ Robuster Aufbau durch Metall-Getriebekopf für höchste Beanspruchung und bestechende Lebensdauer.
- ▶ Kreuzgriff.
- ▶ Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm.

Zubehör siehe Seite 36

