

OPTIONEN



Logo



Linienschrift



Data Matrix Code

ANWENDUNGEN



Lackiert



Edelstahl




Verzinkt



Kunststoff



Gehärteter Stahl



Sandgestraht

ENTDECKEN SIE AUCH

FlyMarker® mini 65/30

- Nur 2,4 kg (inkl. Akku)
- Markierfeld 65 x 30 mm (x/y)



FlyMarker® mini STATION 120/100

- Kapazitiver Touchscreen (optional)
- Markierfeld 120 x 100 mm (x/y)



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstr. 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Telefon: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Telefax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

www.flymarker.de

 FLYMARKER®
Mark like a Professional



Akku-Handmarkiersystem
FlyMarker® **mini 85/45 plus**

Auf einen Blick

- Integrierte Steuerung (All-in-One)
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Extra-starker Schlagmagnet für tiefe Markierungen (optional)
- Integrierte, benutzerfreundliche Tastaturschaltmatte
- Zuschaltbare LED-Beleuchtung des Markierbereichs
- Vor Verschmutzung geschützte Elektronik und Schnittstellen
- Schleppkettengeführte Elektronikabel
- Laserpointer zur Simulation des Markiervorgangs
- Ein- oder Zweihandbedienung

Abnehmbarer Bügelgriff

Schnelle und flüssige Navigation

- Leistungsstarke Prozessorrentechnologie.
- Übersichtliche und intuitive Bediensoftware.
- Zahlreiche Sprachversionen standardmäßig verfügbar.
- Praktische Vorschaufunktion der späteren Markierung.
- Hilfreiche Markiervariablen wie Zeit, Datum oder Autonummerierungen bereits im Standard-Lieferumfang enthalten.

Auch als Wi-Fi und Touch erhältlich



18V Lithium-Ionen-Akku-Technologie (4,0 Ah)

100 % mobil markieren

- Ergonomisches Gerätedesign für kraftsparendes und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Die Markierung von schweren und unbeweglichen Bauteilen erfolgt direkt vor Ort.
- Autarkes Arbeiten ohne Strom- und Druckluftkabel.
- Vermeidung von Handverletzungen.

Dauerhaft und fälschungssicher markieren

- Sichtbare Markierung auch nach anschließender Oberflächenbearbeitung.
- Markierungen auf nahezu allen Materialien möglich – von Kunststoffen bis hin zu gehärtetem Stahl (63HRC).
- Einstellbare Schlagstärke für unterschiedlichste Materialien.

Bruchfester und glasfaserverstärkter Kunststoff

Das Herzstück – Die Mechanik

- Hohe Markierqualität dank stabiler und langlebiger Mechanik.
- Doppelt geführte Linearführungen in X- und Y-Richtung für verzugsfreie, mehrzeilige Markierungen ohne Qualitätseinbußen.
- Hohe Steifigkeit der Mechanik durch robusten Grundträger mit integriertem Stellwinkel.
- Hochwertiges Führungssystem für höchste Stabilität.

**Auch erhältlich
120 x 45 mm**

Markierbereich (optional)



Integrierter Barcodescanner (optional)



Rundteil-Markierung



Abnehmbarer Stellwinkel (optional)



Säulengestell für Kleinteile (optional)
(Abb. FlyMarker® mini 120/45)

TECHNISCHE DATEN

Markierbereich (x/y)
85 x 45 mm (120 x 45 mm optional)

Verfügbare Schrifthöhen
1,0 bis 44,9 mm

Schriftart
Mittelschrift ähnlich DIN 1451
in Punktmatrix (Format 5 x 7 und 9 x 13)

Markiernadelantrieb
Elektromagnetisch

Verfügbare Schriftzeichen
Zahlen 0 - 9, Groß- und Kleinbuchstaben A - Z; a - z
verschiedene Satzzeichen wie ., / etc.

Verfügbare Schnittstellen
USB-A, USB-B, Ethernet

Höhentoleranzausgleich
Bis max. 5 mm (konstante Markiertiefe auch auf unebenen Flächen)

Gewicht
3,1 kg inkl. Akku

Batterie-Kapazität
4,0 Ah 18V (Lithium-Ionen-Akku)
8,0 Ah 18V (optional)

Schlagstärke
30 einstellbare Schlagstärken

Lieferumfang

- FlyMarker® mini 85/45 plus
- 2x Akku 4,0 Ah / 18V
- 1x Ladegerät
- Prismenanschlag
- Transportkoffer
- Betriebsanleitung