

Coni B

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

Produktbeschreibung

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m. Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
40274	2.5 m	4.4 kg	0,9 m × 0,47 m	50 mm	1.22 m	4	2 × 4	1.220 mm × 470 mm × 140 mm	1.2 m	0.47 m
40275	2.75 m	5.8 kg	1,07 m × 0,5 m	58 mm	1.58 m	5	2 × 5	1.500 mm × 505 mm × 140 mm	1.46 m	0.5 m
40311	3 m	6.8 kg	1,25 m × 0,53 m	58 mm	1.78 m	6	2 × 6	1.810 mm × 533 mm × 155 mm	1.73 m	0.53 m
40277	3.25 m	7.3 kg	1,41 m × 0,57 m	58 mm	2.06 m	7	2 × 7	2.080 mm × 570 mm × 155 mm	1.99 m	0.57 m
40312	3.55 m	9 kg	1,36 m × 0,59 m	58 mm	2.34 m	8	2 × 8	2.363 mm × 593 mm × 155 mm	2.3 m	0.59 m
40313	4.05 m	11.1 kg	1,65 m × 0,65 m	58 mm	2.9 m	10	2 × 10	2.922 mm × 653 mm × 155 mm	2.83 m	0.65 m



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
40314	4.6 m	13.3 kg	1,94 m × 0,71 m	58 mm	3.46 m	12	2 × 12	3.481 mm × 713 mm × 155 mm	3.37 m	0.71 m
40315	5.1 m	17.2 kg	2,23 m × 0,77 m	62 mm	4.02 m	14	2 × 14	4.041 mm × 773 mm × 163 mm	3.91 m	0.77 m
40316	5.65 m	21.2 kg	2,52 m × 0,83 m	68 mm	4.58 m	16	2 × 16	4.600 mm × 833 mm × 183 mm	4.45 m	0.83 m
40320	6.15 m	25.6 kg	2,83 m × 0,89 m	73 mm	5.14 m	18	2 × 18	5.160 mm × 893 mm × 185 mm	5 m	0.89 m
40317	6.7 m	29.8 kg	3,12 m × 0,95 m	73 mm	5.7 m	20	2 × 20	5.720 mm × 953 mm × 185 mm	5.54 m	0.95 m