



arecal Leckfinder

Technische Daten

Art.-Nr. Einwegdose: 0894 010 400
Art.-Nr. Fillup Kanister: 0894 610 10
Art.-Nr. Fillup Leerdose: 0894 611 500

Anwendungsgebiet:

Das Dichtheitsprüfmittel Leckfinder ist universell einsetzbar zum Aufsprühen selbst kleinster Undichtigkeiten wie etwa bei Schweißstellen, Schraubverbindungen, Ventilen, Schiebern, Stopfbuchsen an unter Druck stehenden Leitungen, Undichtigkeiten bei Gasheizungen, Gaszuleitungen, Kontrolluhren, bei Campinggasgeräten, Reifen und Ventilen.

Nicht geeignet für Sauerstoff führende Leitungssysteme/Armaturen.

Anwendung:

Gezielt auf die zu prüfende Stelle auftragen oder aufsprühen. Blasenbildung zeigt sofort Undichtigkeiten an.

Produktdaten:

Das Produkt besteht aus einer Kombination biologisch leicht abbaubarer Tenside in wässriger Lösung.

Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf www.reca.co.at



Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.