

**Produkt Datenblatt Modell ultravision faceguard 9301 555****UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld</li><li>* Ausgeklügeltes Belüftungssystem</li><li>* Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper</li><li>* Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben</li><li>* Problemloser Scheibenwechsel</li><li>* Komfortables, leicht verstellbares Kopfband</li><li>* Montiertes faceguard</li></ul>
<b>Technische Details</b>	

<b>Fassung</b>	
Material	Körper PVC
Merkmal	Belüftungssystem
Farbe	grau transparent
Material	<b>Kopfband</b> Synthetik
Merkmal	stufenlos
Farbe	anthrazit/lime
Hersteller	<b>Kennzeichnung</b> W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub) 9 (Schmelzmaterial und heiße Festkörper)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Zertifizierungsstelle	0196
Konformitätszeichen	CE
<b>Scheibe</b>	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
Schutzstufe	<b>Kennzeichnung</b> 2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)

Verwendungsbereich	9
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
<b>Faceguard</b>	
Material	PC
Farbe	farblos
Konformitätszeichen	<b>Kennzeichnung</b> CE
<b>Sonstiges</b>	
Gewicht	204 g
Verpackung	18 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166/168/170