



PRO2 mobil

Restsauerstoffmessgerät

For more
information
please visit
our website:



PRO2 mobil

Restsauerstoffmessgerät

- Temperaturgeregelter Zirkoniumsensor
- Diffusionsdichter Spezial-FPM- Messgasschlauch
- Grafikfähiges Display (4 Hintergrundfarben)
- Ladekabel für PKW- Zigarettenanzünder verfügbar (optional)
- Steckernetzteil 110 VAC-240 VAC
- Interner Akku mit 7 VDC, 2750 mAh
- Integrierte, frei programmierbare Hupe
- Messdaten speicherbar (Premium)
- Einfach bedienbare Software
- Bedienerführung in mehreren Sprachen
- PC Software für Dokumentation
- Verschiedenen Schnittstellen für
- Dokumentation oder Anschluss fremder Orbitalschweißgeräte (Orbitec, AMI...)

Als Tastatur kommt eine sehr robuste Schnappscheibenfolie zum Einsatz. Zwischen der Polycarbonat- und der Leiterbahnfolie sind stabile Kunststoffplättchen eingebaut. Das ermöglicht dem Bediener einen sicheren Druck, auch mit schweren Schweiß- oder Arbeitshandschuhen. Durch den Tastenклик bekommt er eine nicht zu überhörende Funktionsbestätigung. Des Weiteren unterstützt eine praxisgerechte Software den Anwender mit unterschiedlichen Informationen (vor Messbereitschaft 5-facher Signalton, Signaltöne als Warntöne – keine Schweißbereitschaft).



DATEN //

| | |
|---------------------------------|---|
| Elektrische Spannungsversorgung | Input: 100-240 VAC (50/60Hz) Output: 12 VDC, 1000 mA |
| Gewicht (kg) | 0,570 |
| Größe (L x B x H) | 225 mm x 105 mm x 45 mm |
| Geltungsbereich | 1000 - 5 ppm |

For more information please visit our website:



ORBITALSERVICE GmbH • Kreuzdelle 13 • D-63872 Heimbuchenthal

✉ info@orbitalservice.de
☎ +49 (0) 6092 82294 0

🌐 www.orbitalservice-group.com
📞 +49 (0) 6092 82294 09