

TECHNISCHES DATENBLATT

0893 114 116

Edelstahlspray – Perfect

metallisch mattes lufttrocknendes ein Komponenten Spray auf Basis von Edelstahlpigmenten

Anwendungsgebiete:

Auf Stahluntergründen; Rohrkonstruktionen, Zweirädern, Autofelgen, Schmiedeeisenarbeiten, zur Ausbesserung von Edelstahlteilen, sowie für dekorative Zwecke.

Haftet ebenfalls auf Holz, Metallen und den gängigen Kunststoffen

Eigenschaften:

Lufttrocknend, Staubtrocken nach ~ 10 min; überlackierbar nach ~ 8 Stunden, durchgehärtet nach ~ 10 Std; sehr gute Haftung, flexibel, hohe Elastizität, hohe Deckkraft, kurzfristige Öl- und Normalbenzinbeständigkeit, witterungsbeständig

Anwendung:

Auf sauberen, trockenen, von Restrost freien Untergründen sprühen (18-25 °C); ggf. mit Zinkspray grundieren, gut schütteln und gleichmäßig sprühen

Technische Daten:

Haftung: Gitterschnitt: GT 0-1; Salzsprühtest, nach DIN EN ISO 9227 > 100 Std.; Staubtrocken nach ~ 10 min; überlackierbar nach ~ 8 Stunden, durchgehärtet nach ~ 10 Std; Alkydharzbasis

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.