



# 80P02000-0006



Serie: POWERDISK Flächenleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 24 x LED 15,4 W 5000 K  
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Systemleistung 400 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Zuleitung H07BQ-F  
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungslänge 10 m  
 Zuleitungsfarbe gelb  
 Stecksystem Typ E+F, Schuko (CEE 7/7)  
 Lampenabdeckung opal

## Prüfungen:

Schutzart IP 65  
 Schutzklasse I  
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse A++  
 eingebautes Leuchtmittel

## Lampe 1:

Sockel ohne Sockel  
 Farbtemperatur 5000 K  
 Lampe LED  
 Lampenanzahl 24  
 Leistung 15,40 W

## Maße und Gewichte:

Länge L 750 mm  
 Breite B 630 mm  
 Höhe H 250 mm  
 Gewicht 15 kg

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 85  
 Leuchtenlichtstrom 50.000 lm

## Zubehör

- 95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
- 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
- 95-0255-0014 **Adapter Deckenmontage** edelstahl
- 95-0256-0040 **Transportkiste**
- 95-0257-0014 **Teleskop-Dreibeinstativ, 4,70m Edelstahl**
- 95-0259-0001 **Transporttasche für "POWERDISK"**, Tragegriffe, Schulterriemen und Transportrollen schwarz
- 95-0267-0001 **Abspann-Set für Stative**, 3x Abspannseil und Heringe
- 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend
- 95-0257-0014 **Set Teleskop-Stativ "Professionell"**, bestehend aus Teleskop-Stativ "Professionell" und Transportkiste