



Technische Daten

Kompressor		F40N
Nennvolumenstrom	m ³ /min.	4
Nennbetriebsdruck	bar	7
Einstellung des Sicherheitsventils	bar	10
Arbeitsumgebungstemperatur	°C	+10° bis +46°
Max. Ausgangstemperatur	°C	110°
Kühlsystem		Öleinspritzung
Volumen der Kompressorölfüllung	l	ca. 7,2
Max. Temperatur im Ölsystem	°C	110°
Max. Überdruck im Ölsystem	bar	8,6
Motor		F40N
Typ / Modell		Kubota
Zylinderzahl		4
Volumen der Ölfüllung	l	ca. 6,7
Drehzahl bei Belastung	min ⁻¹	2500
Drehzahl bei Entlastung	min ⁻¹	1300 +50
Nennleistung	kW	33
Volumen des Kraftstoffbehälters	l	ca. 70
Volumen des Kühlmittels	l	ca. 49
Batterie	V/ Ah	12/ 44
Angaben zur Lärmausstrahlung		F40N
Schalleistungspegel LWA	dB(A)/pW	98
Zugdeichsel starr ungebremste Ausführung		F40N
Typ		Knott
Max. Gesamtgewicht	kg	750
Felgen und Reifen		F40N
Felgen		4.5J x 13-100x4
Reifen		155 R13 (155/80 R13)
Reifendruck	kPa / bar	250 / 2.5