4485-01
Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z
250-850 N·m / 185-630 lbf·ft
Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 250 - 850 N·m / 185 - 550 lbf·ft
• Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
Ausführung:
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
• Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
• Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
• Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
• Werkskalibrier-Stichmaß: 56 mm (Ø 22 mm)
• Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
• Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden.



Technische Daten:

- Code: 1997009
- Artikelnummer: 4485-01
- Ø: 22
- 250 – 850 Nm
- 185 – 630 lbf-ft
- 9: 10 Nm
- Skalenring: 1 Nm
- lwZ: 1266,7
- lcz: 56
- A: 38
- B: 465
- C: 1345
- Gewicht: 5100 g
- EAN 4002805929513
- eclass 5.1.4: 21-04-02-22
- proficlass: 4.0 AAA303c010