

Die Akkuleuchte Typ 5x3W ist eine moderne Arbeits- und Inspektionslampe, welche für vielfältigste Einsatzzwecke zur Anwendung kommen kann. So eignet sie sich unter anderem für:

- Inspektionslampe für Unterhaltszwecke
- Arbeitsleuchte
- Privaten Gebrauch

Diese Leuchte lt. Typenschild entspricht der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie Richtlinie künstliche optische Strahlung 2006/25/EG und wird mit Übereinstimmung der Richtlinie 2011/65/EU RoHS gefertigt.

Technische Daten Akkuleuchte:

Gehäuse:	Kunststoff gummiert stoßfest, Leuchtenkopf Aluminium schwarz
Gewicht:	ca. 850g inkl. Akku
Schutzart:	IP 65
LED Bestückung:	5x3W 900lm
Akku/Spannung:	Akku Lithium-Ion 7,4VDC 4400mAh
Ladezeit:	ca. 7h, Ladeanzeige LED1 GRÜN = 100%
Ladegerät:	230VAC 50/60Hz IP20, KFZ 12VDC/8,4VDC, Optional 5-Fach Ladepadapter 230VAC
Lichtfunktionen:	100% / 60% / SOS
Leuchtdauer:	Modus 100% ca. 5h, Modus 60% ca. 9h
Kapazitätsanzeige:	LED2 GRÜN >65%, GELB 25-65%, ROT 10-25%, ROT blinkend <10%, von GELB auf ROT Leuchte blinkt 5x, von ROT auf ROT blinkend Leuchte blinkt 10x.
Temperaturbereich:	-20°C bis +45°C (Ladung +10°C bis +30°C)
Zusätzliche Hauptmerkmale:	Bodensockel mit 4 x Magnet 50N. Halte- / Aufhängebügel schwenkbar 180°.
Bedienung:	Vor der ersten Inbetriebnahme, Lampe vollständig aufladen (Led-Anzeige grün). Für Ladung nur Original Charger verwenden.
Reinigung:	Bei Verschmutzung, Reinigung der Leuchte mit Reinigungstuch bzw. –bürste. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
Entsorgung:	Unter Beachtung der örtlichen und nationalen behördlichen Vorschriften ist das Produkt einem geeigneten Recyclingprozess zuzuführen.

ACHTUNG:



Das gebündelte Licht kann das Auge unter besonderen Umständen schädigen. Nicht ohne besondere Schutzmaßnahme aus kurzer Distanz direkt auf die LED blicken. Als Schutzmaßnahme empfiehlt sich eine Schutzbrille mit getönten Gläsern.

Aufbau Akkuleuchte:

