



Sicherheitsdatenblatt

nach (EG) 1907/2006

Aluminium - Abdeckband

Identitätsnr.:
Stand:
Druckdatum:

03.2017
03.2017

1 Erzeugnis- und Firmenbezeichnung

1.1 *Bezeichnung des Erzeugnisses:*

Aluminium-Abdeckband AL25025 / AL25033 / AL25050 / AL25075 / AL25100

1.2 *Lieferant:*

Industriebedarf und Schweißtechnik
E. Jankus GmbH
Natorper Str. 88
59439 Holzwickede
E-Mail

Tel.: +49 (0) 2301 120 42 oder 43
Fax: +49 (0) 2301 44 41
jankus@t-online.de

2 Mögliche Gefahren

Besondere Gefahren für Mensch und Umwelt:

Kein gefährliches Produkt im Sinne der EG-Kriterien gemäß Richtlinie 1999/45/EC.
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts gibt es keine Hinweise auf schädliche Wirkungen, weder physikalisch-chemisch noch auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

3 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen:

Bestandteile:	Chemische Bezeichnung:	Anteil:	CAS-Nr.:
3.1 Träger: Aluminium-Folie	Aluminium	71,9 %	7429-90-5
3.2 Klebmasse: Acrylat	Acrylatpolymer, Harz	28,1 %	25119-83-9

4 Erste – Hilfe - Maßnahmen

Nach Einatmen: Entfällt
Nach Hautkontakt: Bei Hautirritation betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife säubern.
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mit fließendem Wasser 15 Minuten lang spülen. Mögliche Kontaktlinsen für eine bessere Reinigung vorher entfernen.
Nach Verschlucken: Betroffene Person aus dem Bereich entfernen und bei Atembeschwerden einen Arzt hinzuziehen.
Hinweise für den Arzt: Keine.



Sicherheitsdatenblatt

nach (EG) 1907/2006

Aluminium - Abdeckband

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wassernebel oder Wassersprühnebel, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid, Schaum

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind:

Keine

Besondere Gefährdung durch das Produkt oder seine Verbrennungsprodukte, entstehende Gase:

Bei der Verbrennung entsteht Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Rauch

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluft unabhängiges Atemschutzgerät

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Es handelt sich um ein festes und unlösliches Produkt. Daher ist eine unkontrollierte Freisetzung (in der Luft oder im Wasser) höchst unwahrscheinlich.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang und zum Brand- und Explosionsgefahr: Keine

7.2 Lagerung:

Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder- behälter: Keine
Das Klebeband sollte trocken, dunkel und unter 30° C gelagert werden.

7.3 Bestimmte Verwendung:

Nur als einseitiges Klebeband zu verwenden

8 Expositionsbegrenzungen und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Expositionsgrenzwert: Nicht erforderlich

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

8.2.1. Am Arbeitsplatz: Sorgen Sie am Arbeitsplatz für ausreichende Lüftung

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:	Bei ausreichender Lüftung nicht erforderlich
Handschutz:	Nicht erforderlich
Augenschutz:	Nicht erforderlich
Körperschutz:	Nicht erforderlich

8.2.2 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht erforderlich



Sicherheitsdatenblatt

Aluminium - Abdeckband

nach (EG) 1907/2006

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angabe:

Form:	fester Stoff (Band in Rollenform aufgewickelt)
Geruch:	schwach organisch, nach Klebstoff
Farbe:	silberfarben
Schmelzpunkt:	658°C (Aluminium-Folie)

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit:

Ph-Wert:	Nicht anwendbar
Siedepunkt/Siedebereich:	Nicht anwendbar
Flammpunkt:	Nicht anwendbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	Nicht entzündlich
Explosionsgefahr:	Nicht explosionsgefährlich
Brandfördernde Eigenschaften:	Nicht anwendbar
Dampfdruck:	Nicht anwendbar
Relative Dichte (Klebmasse):	1,0 +/- 0,1 gr/cm ³
Löslichkeit:	Nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit:	Nicht anwendbar
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:	Nicht anwendbar
Viskosität:	Nicht anwendbar
Dampfdichte:	Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht anwendbar

10 Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Nicht anwendbar

10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Nicht anwendbar

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine, bei sachgemäßer Anwendung

11 Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität nach:

Einatmen:	Nicht bestimmt
Verschlucken:	Nicht bestimmt
Hautkontakt:	Nicht bestimmt
Augenkontakt:	Nicht bestimmt

Reiz/Ätzwirkung:

An der Haut:	Keine Reizwirkung bekannt
Am Auge:	Keine Reizwirkung bekannt

Sensibilisierung:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt



Sicherheitsdatenblatt

nach (EG) 1907/2006

Aluminium - Abdeckband

12 Angaben zur Ökologie

- 12.1 Ökotoxizität: Nicht bestimmt
- 12.2 Mobilität: Nicht anwendbar
- 12.3 Persistenz und Abbaubarkeit:
Einige Produktbestandteile werden unter Einwirkung von UV-Licht langsam abgebaut.
- 12.4 Bioakkumulationspotential: Nicht anwendbar
- 12.5 Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften: Nicht bestimmt
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen sind nicht zu erwarten

13 Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung: Hausmüllähnliche Abfälle, nach den örtlichen Vorschriften entsorgen.

14 Angaben zum Transport

Dieses Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften und unterliegt keinen Transportbeschränkungen.

15 Rechtsvorschriften

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung, daher ist eine Produkt-Kennzeichnung gemäß den Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG nicht erforderlich. Keine Beschränkungen und Genehmigungspflichten gemäß der Richtlinie (EG) 1907/2006.

16 Sonstige Angaben

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne einer technischen Spezifikation dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Kontakt:
Industriebedarf und Schweißtechnik
E. Jankus GmbH
Natorper Str. 88
59439 Holzwickede
E-Mail

Tel.: +49 (0) 2301 120 42 oder 43
Fax: +49 (0) 2301 44 41
jankus@t-online.de