

**Gefahrstoffbezeichnung****Handelsname:****Loctite 577****Eigene Bezeichnung**

Loctite 577

**Materialnummer****Form:** Paste**Farbe:** gelb**Geruch:** mild**Gefahren für Mensch und Umwelt**

Signalwort: Achtung



Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln****Verhalten:**

Aufnahme und/oder Kontakt vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nach Kontakt, Gebrauch oder vor Pausen und bei Arbeitsende Haut gründlich waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

**Atemschutz:**

Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung Empfohlener Filtertyp: A Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden!

**Augenschutz:**

Gestellbrille

**Handschutz:**

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Körperschutz:**

Undurchlässige Schutzkleidung Chemikalienschutzkleidung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

**Verhalten im Gefahrfall****Verschütten:**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Freisetzung kleiner Mengen: Mit Papiertuch aufnehmen/aufwischen und in einem geeigneten Behälter zur Entsorgung geben. Bei großen Mengen: Mit reaktionsträgem Absorptionsmaterial aufsaugen und in einem dicht geschlossenen Behälter zur Entsorgung geben. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Aufnahme und/oder Kontakt vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**Brand:****Geeignete Löschmittel:**Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Schaum Löschpulver**Gef. Verbrennungsprodukte:**Kohlenstoffoxide Stickoxide (NO<sub>x</sub>) Gase/Dämpfe, reizend ,organisch**Besondere Schutzausrüstung:**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug

**Zusätzliche Angaben:**

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

**Erste Hilfe****Allgemein:**

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

**Nach Hautkontakt:**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

**Nach Augenkontakt:**

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

**Nach Verschlucken:**

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen.

**Nach Einatmen:**

Für Frischluft sorgen.

**Sachgerechte Entsorgung**

Produkt-ASN: 080409 Produkt-Entsorgung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Verpackung-Entsorgung: Produkt und Verpackung müssen durch zugelassene Entsorgungsunternehmen beseitigt werden.

Diese Betriebsanweisung wurde am 16.12.2020 auf Datenbasis des Sicherheitsdatenblattes vom 25.11.2019 durch TOGs – TÜV Rheinland Online-Gefahrstoffmanagementsystem erstellt. Arbeitsplatz- oder tätigkeitsspezifische Anforderungen werden in dieser Betriebsanweisung ggf. nicht dargestellt. [TOGs-Nr. 5014675]

Stand der BA: 16.12.2020