



**Gefahrstoffbezeichnung**

<b>Handelsname:</b>	<b>Interflon Grease MP2/3</b>		
<b>Eigene Bezeichnung</b>	Mehrzweckfett Grease MP2/3 Kartu. 400ml		
<b>Materialnummer</b>	111417/0003		
<b>Form:</b> Paste		<b>Farbe:</b> braun	<b>Geruch:</b> ölig

**Gefahren für Mensch und Umwelt**

Signalwort:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

<b>Verhalten:</b>	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Aufnahme und/oder Kontakt vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsbereiches getragen werden. Hautschutzplan beachten! Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Nach Kontakt, Gebrauch oder vor Pausen und bei Arbeitsende Haut gründlich waschen.
<b>Atemschutz:</b>	Partikelfiltergerät (DIN EN 143)
<b>Augenschutz:</b>	Schutzbrille

**Verhalten im Gefahrfall**



<b>Verschütten:</b>	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. Kanalisation abdecken. Mit saugfähigem Material (z. B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Personen in Sicherheit bringen. Für ausreichende Lüftung sorgen.
<b>Brand:</b>	
<b>Geeignete Löschmittel:</b>	Kohlendioxid (CO2) Löschpulver Wassernebel
<b>Ungünstige Löschmittel:</b>	Wasservollstrahl
<b>Besondere Schutzausrüstung:</b>	Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.
<b>Zusätzliche Angaben:</b>	Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

**Erste Hilfe**



<b>Allgemein:</b>	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
<b>Nach Augenkontakt:</b>	Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
<b>Nach Verschlucken:</b>	KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.
<b>Nach Einatmen:</b>	Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

**Sachgerechte Entsorgung**

Produkt-ASN: 200126 Produkt-Entsorgung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Diese Betriebsanweisung wurde am 06.01.2022 auf Datenbasis des Sicherheitsdatenblattes vom 29.06.2021 durch das TÜV Rheinland Online-Gefahrstoffmanagementsystem go>safe erstellt. Arbeitsplatz- oder tätigkeitsspezifische Anforderungen werden in dieser Betriebsanweisung ggf. nicht dargestellt. [TOGs-Nr. 21642]

**Stand der BA: 06.01.2022**