



FEDERATION EUROPEENNE DES
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS

PFERD



Produktname/Referenz: 61326422
FEPA - 1.2
Version/ überarbeitet am: 12.07.2023
Druckdatum: 12.07.2023
Seite 1 von 7

Freiwillige Produktinformation in Anlehnung an das Format des Sicherheitsdatenblattes für organisch gebundene Schleifkörper

1. Bezeichnung des Produktes und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

FEPA - 1.2
TRENNSCHEIBE EHT 180-2,5 SG STEELOX
61326422

1.2 Verwendungen des Produktes

Organisch gebundene Schleifkörper zum Schleifen/Schneiden verschiedener Materialien.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der die freiwillige Produktinformation bereitstellt:

| | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Unternehmen: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | PFERD-Werkzeuge |
| Adresse: | Hauptstraße 13 D-51709 Marienheide | |
| Telefon: | +49(0)2264/9-0 | Fax: +49(0)2264/9-400 |
| E-Mail: | info@pferd.com | |

1.4 Notrufnummer

+49 (0)2264-9-0 (08:00 - 16:00 Uhr, MEZ)

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung

Nicht anwendbar.


Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe oder Gemische gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Siehe auch Nr. 8 und 16.

2.2 Kennzeichnungselemente

Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe oder Gemische gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deshalb nicht zu kennzeichnen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine bekannt.



3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Das genannte Produkt enthält folgende Inhaltsstoffe, die gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind bzw. für die ein gemeinschaftlicher Grenzwert gilt:

| Stoffname | EG Nr. (ELINCS/EINECS) | CAS Nr. | REACH Registrierungs- Nr. | Gehalt % | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) | |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | Gefahrenklassen / Gefahrenkategorien | Gefahrenhinweise |
| Kalium-Aluminium- Fluorid | 262-153-1; 701-200-7 | 60304-36-1; - | 01- 2119513404- 51-xxxx | 7.5 - 12.0 | Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Lact. STOT RE 1 Aquatic Chronic 3 | H332 H319 H362 H372 H412 |

(Der Wortlaut der angeführten H-Sätze und R-Sätze ist Abschnitt 16 zu entnehmen).

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bitte beachten Sie auch Nr. 8 und 16 der freiwilligen Produktinformation.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Nicht möglich aufgrund der Form des Produkts.
Augenkontakt: Nicht möglich aufgrund der Form des Produkts.
Hautkontakt: Keine gesundheitsschädlichen Wirkungen bekannt.
Verschlucken: Nicht wahrscheinlich aufgrund der Form des Produkts;
Gegebenenfalls ärztliche Hilfe aufsuchen.
Hinweise für den Arzt: Keine Angaben verfügbar.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht relevant. Symptomatische Behandlung.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Wasser, Löschpulver, Löschschaum, Sand, CO₂, je nach den vorliegenden Umgebungsbedingungen.

5.2 Besondere vom Produkt ausgehende Gefahren

Gefährlicher Rauch kann entstehen. Atemschutzausrüstung verwenden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Brandbekämpfungsmaßnahmen auf die Umgebungssituation abstimmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht anwendbar.

7. Handhabung und Lagerung

Bei der Handhabung sind die Anweisungen für Schleifmaschinen und die einschlägigen nationalen Vorschriften sowie Sicherheitsempfehlungen zu beachten.



8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung


8.1 Zu überwachende Parameter

Für sicheres Schleifen wird eine Risikobeurteilung (Arbeitsplatzevaluierung) und die Verwendung der entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung empfohlen.

Arbeitsplatzgrenzwerte / biologische Grenzwerte

(Landesbezogene behördliche Vorschriften beachten)

| Grenzwerttyp (Herkunftsland) | Stoffname | CAS Nr. | Arbeitsplatzgrenzwert | | Spitzen- begren- zung | Quelle, Bemerkung |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|----------------------|
| | | | Langzeit | Kurzzeit | | |
| OEL (PL) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 10 E mg/m ³ | | | |
| OEL (IE) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 4 A mg/m ³ , 10 E mg/m ³ | | | |
| OEL (HU) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 6 A mg/m ³ , 10 E mg/m ³ | | | |
| VLEP/GWBB (BE) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 3 A mg/m ³ , 10 E mg/m ³ | | | |
| MAK (AT) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 5 A mg/m ³ , 10 E mg/m ³ | 10 A mg/m ³ , 20 E mg/m ³ | | GKV 2021 |
| OEL (SE) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 5 A mg/m ³ ; 10 E mg/m ³ | | | |
| VLA (ES) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 3 A mg/m ³ ; 10 E mg/m ³ | | | |
| OEL (FR) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 0,9 A mg/m ³ ; 4 E mg/m ³ | | | |
| OEL (DK) | allgemeiner Staubgrenzwert | | 10 E mg/m ³ | 20 E mg/m ³ | | |
| OEL (RO) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | |
| OEL (NO) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 0,5 mg/m ³ (als F) | | | |
| OEL (SE) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 0,4 mg/m ³ | | | |
| OEL (LV) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | |
| OEL (IE) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | |
| WEL (GB) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | |
| VLEP/GWBB (BE) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | |
| VLA (ES) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | |
| OEL (PL) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 1 mg/m ³ (als F) | 3 mg/m ³ (als F) | | |
| OEL (IT) | Kalium-Aluminium- | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | |



| Grenzwerttyp (Herkunftsland) | Stoffname | CAS Nr. | Arbeitsplatzgrenzwert | | Spitzen- begren- zung | Quelle, Bemerkung |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| | | | Langzeit | Kurzzeit | | |
| | Fluorid | | | | | |
| OEL (HU) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | 10 mg/m ³ (als F) | | |
| OEL (FR) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | |
| OEL (DK) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | 5 mg/m ³ (als F) | | |
| MAK (AT) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 E mg/m ³ (als F) | 12,5 E mg/m ³ (als F), 30 (miw) min, 2x | | GKV 2021 |
| EU | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 2,5 mg/m ³ (als F) | | | 2000/39/EG |
| AGW (DE) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | 1 E mg/m ³ (als F) | | 4(II) | TRGS 900; Y, H |

A = alveolengängige Fraktion; E = einatembare Fraktion

Hinweis: Gefährlicher Staub aus dem zu bearbeitenden Werkstoff kann durch das Schleifen / Bearbeiten entstehen.
Nationale Vorschriften für Staubgrenzwerte sind zu beachten.

| Grenzwerttyp (Herkunftsland) | Stoffname | CAS Nr. | Parameter | BGW (biologischer Grenzwert) | Untersuchungsmat- erial | Probenahmezeitpu- nkt | Quelle, Bemerkung |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| BGW (DE) | Kalium-Aluminium- Fluorid | 60304-36-1; - | Fluorid | 4,0 mg/L | U | b | TRGS 903 |

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Individuelle Schutzmaßnahmen

- 8.2.1.1. Atemschutz: Staubmaske anlegen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.2. Handschutz: Schutzhandschuhe benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.3. Augenschutz: Schutzhäube, Schutzbrille oder Gesichtsschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.4. Gehörschutz: Gehörschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.5. Körperschutz: Körperschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff und Bearbeitungsverfahren)


9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- 9.1.1 Aggregatzustand: fest
- 9.1.2 Farbe: unterschiedlich
- 9.1.3 Löslichkeit in Wasser: nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

keine



10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Schleifkörper sind beständig und verändern sich nicht bei der Handhabung und Lagerung.

10.2 Chemische Stabilität

Schleifkörper sind beständig und verändern sich nicht bei der Handhabung und Lagerung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Temperaturen über 250 °C können gefährliche oder giftige Zersetzungsprodukte entstehen.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen bei Einatmen, Augen- und Hautkontakt sowie beim Verschlucken sind nicht bekannt.
Die Hinweise unter Nr. 8 dieser Produktinformation sind zu beachten.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Keine Wirkungen bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Potentiale für biologische Abbaubarkeit bekannt.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Potentiale bekannt.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Potentiale bekannt.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht relevant.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Wirkungen bekannt.



FEDERATION EUROPEENNE DES
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS

PFERD



Produktname/Referenz: 61326422
FEPA - 1.2
Version/ überarbeitet am: 12.07.2023
Druckdatum: 12.07.2023

Seite 6 von 7

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1 Produkt

Nationale und örtliche Vorschriften sind zu befolgen.

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Aufgrund der Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfolgt die Entsorgung als nicht gefährlicher Abfall (2000/532/EC) sofern vom Anwender keine gefährlichen Stoffe auf die Schleifkörper aufgebracht werden (EWC - SN 120121). |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aufgrund der Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfolgt die Entsorgung als gefährlicher Abfall (2000/532/EC) (EWC - SN 120120). |

13.1.2 Verpackung

Nationale und örtliche Vorschriften sind zu befolgen.

14. Angaben zum Transport

Schleifmittel sind kein Gefahrgut.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt

Das Produkt (Erzeugnis) ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht relevant.

16. Sonstige Angaben

Änderungen gegenüber der letzten Version

Siehe Abschnitte 1 bis 16.

Literaturangaben und Datenquellen

Vorschriften


REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Richtlinie 98/24/EG
Richtlinie 2000/39/EG
Richtlinie 75/324/EWG
Entscheidung (2000/532/EG)
Transportregelungen gemäß ADR, RID und IATA.
TRGS 900

**Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**



FEDERATION EUROPEENNE DES
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS

PFERD



Produktname/Referenz: 61326422
FEPA - 1.2
Version/ überarbeitet am: 12.07.2023
Druckdatum: 12.07.2023
Seite 7 von 7

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H372 Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüss ig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Anwender unserer Schleifmittel in eigener Verantwortung zu beachten.

Datenblatt ausstellender Bereich: Vertrieb

Ansprechpartner: +49(0)2264/9-0