



Datenblatt Gummi-Handleuchte Serie 889

<i>Gehäuse</i>	Schlagfestes und witterungsbeständiges Gummi
<i>Haube</i>	Schlagfestes, blendfreies, bruchfestes, UV-beständiges Polycarbonat
<i>Befestigung Haube</i>	Über Bügel, Schraube und Führungssteg auf der Haube
<i>Ausführung Schutzkorb</i>	Verzinkter Draht, mit Haken und Wulstring
<i>Schutzart</i>	IP45
<i>Schutzklasse</i>	II bei Niederspannung, III bei Kleinspannung
<i>Kabeleinführungen</i>	Eine, Kabeldurchmesser von 7mm bis 14mm
<i>Abmessungen</i>	Höhe: 30 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 13cm
<i>Fassung</i>	E27



Beispielausführungen (weitere auf Anfrage)

Ohne Zuleitung ohne Leuchtmittel

10m Zuleitung H07RN-F, SCHUKO-Stecker 16A, 230V, ohne Leuchtmittel

10m Zuleitung H07RN-F, CEE-Stecker 3x16A, 230V, 6h, ohne Leuchtmittel

10m Zuleitung H07RN-F, CEE-Stecker 3x16A, 110V, 4h, ohne Leuchtmittel

10m Zuleitung H07RN-F, CEE-Stecker 3x16A, 110V, 3h, ohne Leuchtmittel

10m Zuleitung H07RN-F, CEE-Stecker 3x16A, 42V, 12h, ohne Leuchtmittel

10m Zuleitung H07RN-F, CEE-Stecker 3x16A, 24V, 12h, ohne Leuchtmittel

10m Zuleitung H07RN-F, SCHUKO-Stecker 16A, 230V,
LED-Leuchtmittel, 1200 LM, 8W, 4000K, 230V

10m Zuleitung H07RN-F und CEE-Stecker 3x16A, 230V, 6h,
LED-Leuchtmittel, 1200 LM, 8W, 4000K, 230V

10m Zuleitung H07RN-F und CEE-Stecker 3x16A, 110V, 4h,
LED-Leuchtmittel, 1200 LM, 8W, 4000K, 110V

10m Zuleitung H07RN-F und CEE-Stecker 3x16A, 110V, 3h,
LED-Leuchtmittel, 1200 LM, 8W, 4000K, 110V

10m Zuleitung H07RN-F und CEE-Stecker 3x16A, 42V, 12h,
LED-Leuchtmittel, 1200 LM, 8W, 4000K, 42V

10m Zuleitung H07RN-F und CEE-Stecker 3x16A, 24V, 12h,
LED-Leuchtmittel, 1200 LM, 8W, 4000K, 24V

Bestellnummer

889

88900230K10

88900230K10CE

88900110K10

88900110K103H

8890042K10

8890024K10

889008230K10

88908230K10CE

88908110K10

88908110K103H

8890842K10

8890824K10

Ersatzteile

Polycarbonathaube

Schutzkorb

E27 Fassung

Bestellnummer

20E1

888E2

888E3