

Silverline HZS Handhebelzug

Tragfähigkeit 750 - 6.000 kg

Qualität und hervorragende Eigenschaften zeichnen unsere Hebezeuge aus, die Baureihe Silverline HZS bildet hier keine Ausnahme. Ein wartungsarmes, leicht zu handhabendes Gerät - preisgünstig und wirtschaftlich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sorgen für Stabilität.
- Kettenführungsrollen ermöglichen einen einwandfreien Ablauf der Lastkette.
- Lager in den Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.

INFO

Alle Yale Handhebelzüge ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Technische Daten Silverline HZS

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit	Anzahl der Kettenstränge	Kettenabmessungen dxt in mm/Ausführung	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
		kg					
HZS 750	N02300113	750	1	6x18 - T	20	20	7,0
HZS 1500	N02300114	1.500	1	8x24 - T	10	36	10,0
HZS 3000	N02300115	3.000	1	10x30 - T	17	38	18,0
HZS 6000	N02300116	6.000	2	10x30 - T	9	39	27,0

Abmessungen Silverline HZS

Modell	HZS 750	HZS 1500	HZS 3000	HZS 6000
A min., mm	330	410	490	640
B, mm	24	30	45	55
C, mm	26	31	34	46
D, mm	14	18	26	37
E, mm	280	410	410	410
F, mm	111	175	190	240
G, mm	33	50	60	80
H, mm	78	125	130	160
J, mm	142	180	195	200
K, mm	55	75	85	90
L, mm	87	105	110	110

