

Gefahrstoffbezeichnung

Handelsname:	GLEITMO 160 NEU
Eigene Bezeichnung	gleitmo 160 neu
Materialnummer	
Form: fest, Paste	Farbe: Kupfer Geruch: charakteristisch

Gefahren für Mensch und Umwelt

Signalwort: Achtung



Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Enthält Ca-Sulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

Verhalten:	Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Aufnahme und/oder Kontakt vermeiden. Grenzwertüberschreitung Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Nach Kontakt, Gebrauch oder vor Pausen und bei Arbeitsende Haut gründlich waschen. Hautschutzplan beachten! Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel, stark Starke Basen starke Säure
Augenschutz:	Gestellbrille Gesichtsschutzschirm Bei erhöhter Gefährdung Schutzbrille
Handschutz:	Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Körperschutz:	Arbeitsschutzkleidung

Verhalten im Gefahrfall

Verschütten:	Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch aufnehmen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.
Brand:	
Geeignete Löschmittel:	Kohlendioxid (CO2) Löschpulver Wassersprühnebel Bei größeren Bränden: alkoholbeständiger Schaum Wassersprühstrahl Wasser mit Tensidzusatz
Ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl
Gef. Verbrennungsprodukte:	Im Brandfall können entstehen: Gefährliche Verbrennungsprodukte
Besondere Schutzausrüstung:	Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Zusätzliche Angaben:	Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Erste Hilfe

Allgemein:	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.
Nach Hautkontakt:	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt:	Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Nach Verschlucken:	Mund gründlich mit Wasser ausspülen.
Nach Einatmen:	Für Frischluft sorgen.

Sachgerechte Entsorgung

Produkt-ASN: Im SDB kein gültiger Abfallschlüssel hinterlegt. Produkt-Entsorgung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Verpackung-Entsorgung: Produkt und Verpackung müssen durch zugelassene Entsorgungsunternehmen beseitigt werden.

Diese Betriebsanweisung wurde am 19.05.2022 auf Datenbasis des Sicherheitsdatenblattes vom 17.09.2021 durch das TÜV Rheinland Online-Gefahrstoffmanagementsystem go>safe erstellt. Arbeitsplatz- oder tätigkeitsspezifische Anforderungen werden in dieser Betriebsanweisung ggf. nicht dargestellt. [TOGs-Nr. 10334]

Stand der BA: 19.05.2022