

Gefahrstoffbezeichnung

Handelsname:	MOLYKOTE D PASTE
Eigene Bezeichnung	MOLYKOTE(R) D PASTE
Materialnummer	
Form: Paste	Farbe: weißlich
	Geruch: leicht

Gefahren für Mensch und Umwelt

Signalwort:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Reagiert mit: Oxidationsmittel, stark.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten: Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Unverträgliche Materialien : Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel.

Atemschutz: Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung. Empfohlener Filtertyp: AP2. Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden!

Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Körperschutz: Arm- und beinbedeckende Schutzkleidung. Chemikalienschutzkleidung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Verhalten im Gefahrfall

Verschütten: Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. Bei Freisetzung ist der Vorgesetzte zu informieren. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z. B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Mechanisch aufnehmen. In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Zusätzliche Hinweise Siehe Sicherheitsdatenblatt. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Brand:

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl ,alkoholbeständiger Schaum ,Kohlendioxid (CO₂) oder Trockenlöschmittel.

Gef. Verbrennungsprodukte: Es ist mit der Freisetzung von gefährlichen Verbrennungsprodukten zu rechnen. Metalloxide ,Kohlenstoffoxide ,Phosphoroxide oder Formaldehyd.

Besondere Schutzausrüstung: Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Zusätzliche Angaben: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. Umgebung räumen.

Erste Hilfe

Allgemein: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.

Sachgerechte Entsorgung

Produkt-ASN: Im SDB kein gültiger Abfallschlüssel hinterlegt. Produkt-Entsorgung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Diese Betriebsanweisung wurde am 31.03.2022 auf Datenbasis des Sicherheitsdatenblattes vom 17.10.2018 durch das TÜV Rheinland Online-Gefahrstoffmanagementsystem go>safe erstellt. Arbeitsplatz- oder tätigkeitsspezifische Anforderungen werden in dieser Betriebsanweisung ggf. nicht dargestellt. [TOGs-Nr. 201013]

Stand der BA: 31.03.2022