

Produktinformation

26 16 200

Flachrundzange mit Schneide

(Storchschnabelzange)

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC





Allgemein		
Artikel-Nr.	26 16 200	
EAN	4003773022831	
Zange	verchromt	
Kopf	verchromt	
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	
Gewicht	206 g	
Abmessungen	200 x 56 x 19 mm	
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900	
REACH- Konformität	enthält keine SVHC	
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden	

Technische Attribute		
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm	
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm	
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm	
Spitzendicke (T2)	2,5 mm	
Backenlänge (L3)	73,0 mm	
Kopfbreite (W3)	18 mm	
VDE-geprüft	ja	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KNIPEX Quality – Made in Germany







