



Technische Daten:

Unimog U400

Zugmaschine mit Ladegerät



(Beispielabbildung)

<u>Typ:</u>	Unimog 405/12	
<u>Zul. Gesamtgewicht:</u>	11990 kg	
<u>Leergewicht:</u>	9285 kg - 10355 kg	(je nach Aufbau und Kranausführung)
<u>Zuladung:</u>	1635 kg - 2705 kg	(je nach Aufbau und Kranausführung)
<u>Technisch zulässige Anhängelast:</u>	gebremst : 3500 kg	ungebremst: 750 kg
	Ausnahmen: bei durchgehender Bremsanlage 28010 kg bei Starrdeichsel / Zentralachsanhängern: 13000 kg	
<u>Nennleistung:</u>	175 kW	
<u>Getriebeart:</u>	Schaltgetriebe mit EPS (elektro-pneumatischer Schaltung)	
<u>Antriebsart:</u>	Permanenter Allrad-Antrieb mit zuschaltbaren Sperren	
<u>Länge:</u>	5250 mm - 5350 mm	(je nach Aufbau)
<u>Breite:</u>	2550 mm	
<u>Höhe:</u>	3500 mm - 3750 mm	(je nach Aufbau und Kranausführung)
<u>Führerscheinklasse:</u>	C	Fahrerkarte für Digitalen Tachographen erforderlich!
<u>Ausstattung:</u>	Klimaanlage manuell	Anhängerkupplung
	Elektrische Fensterheber	
	Elektrisch einstellbare Spiegel, beheizbar	
	Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine für Heckausleuchtung	
<u>Kranausführungen:</u>	<u>Palfinger:</u> Typ: PK 18.001 EH D (mit Funkfernbedienung)	
	Tragfähigkeit bei Nennreichweite 6,10 m: 2450 kg	
	Tragfähigkeit bei Nennreichweite 14,70 m: 890 kg	
	<u>Hiab</u> Typ: 140 AWV (ohne Funkfernbedienung)	
Standardausladung:	Tragfähigkeit bei Nennreichweite 6,30 m: 1940 kg	Tragfähigkeit bei Nennreichweite 9,09 m: 1030 kg
bei Auslegerverlängerung:	660 kg bei 12,20 m	490 kg bei 14,10 m
	<u>Atlas:</u> Typ: 130.1-10,3/3 U/F (ohne Funkfernbedienung)	
Standardausladung:	Tragfähigkeit bei Nennreichweite 4,50 m: 2770 kg	Tragfähigkeit bei Nennreichweite 10,30 m: 1030 kg
bei Auslegerverlängerung:	820 kg bei 12,20m; 680 kg bei 14,10m; 560 kg bei 16,0m	