

|                                                                                 |                                                    |                                                                                                                              |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Betriebsanweisung</b><br>(gemäß § 14 GefStoffV) | <br><b>GT Gerätetechnik Deutschland GmbH</b> | Niederlassungsleitung<br><br>Druckdatum: 08.07.2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### Gefahrstoffbezeichnung

**Handelsname:** Castrol Syntans Multivehicle 75W-90  
**Eigene Bezeichnung:** Castrol Syntans Multivehicle 75W-90  
**Materialnummer:**  
**Form:** flüssig **Farbe:** bernsteinfarben **Geruch:**

### Gefahren für Mensch und Umwelt

**Signalwort:**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Wirkt entfettend auf die Haut.



### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

**Verhalten:** Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Aufnahme und/oder Kontakt vermeiden. Einatmen Hautkontakt Augenkontakt Grenzwertüberschreitung Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Im Gefahrenfall Notduscheeinrichtungen nutzen. Nach Kontakt, Gebrauch oder vor Pausen und bei Arbeitsende Haut gründlich waschen. Vor dem Betreten der Pausenräume, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Zu vermeidende Bedingungen : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Unverträgliche Materialien : Oxidierende Materialien/Stoffe.  
**Atemschutz:** Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden!  
**Augenschutz:** Gestellbrille mit Seitenschutz  
**Handschutz:** Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  
**Körperschutz:** Chemikalienschutzkleidung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

### Verhalten im Gefahrfall

**Verschütten:** Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Ausbreitung und Eindringen in Kanalisation, Gewässer, Erdreich oder Untergrund verhindern. Ausgetretenes Material mit nicht brennbarem Bindemittel eingrenzen und aufnehmen, gemäß örtlichen Bestimmungen in dazu vorgesehenen Behältern einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen. Bei Freisetzung ist der Vorgesetzte zu informieren. Unter Verschluss aufbewahren. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personen in Sicherheit bringen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt, verschüttetes Produkt nicht berühren oder betreten.  
**Brand:**  
**Geeignete Löschmittel:** Schaum Trockenlöschmittel Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
**Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl  
**Gef. Verbrennungsprodukte:** Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Kohlenmonoxid  
**Besondere Schutzausrüstung:** Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
**Zusätzliche Angaben:** Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

### Erste Hilfe

**Allgemein:** Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!  
**Nach Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  
**Nach Augenkontakt:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
**Nach Verschlucken:** KEIN Erbrechen herbeiführen.  
**Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen.

### Sachgerechte Entsorgung

Produkt-ASN: 130208 Produkt-Entsorgung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Verpackung-Entsorgung: Produkt und Verpackung müssen durch zugelassene Entsorgungsunternehmen beseitigt werden.

Diese Betriebsanweisung wurde am 27.11.2020 auf Datenbasis des Sicherheitsdatenblattes vom 14.10.2020 durch das TÜV Rheinland Online-Gefahrstoffmanagementsystem go>safe erstellt. Arbeitsplatz- oder tätigkeitsspezifische Anforderungen werden in dieser Betriebsanweisung ggf. nicht dargestellt. [TOGs-Nr. 5014604]

**Stand der BA: 27.11.2020**