

Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar.

Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig Ø 10 – 35 mm  
Ø 3/8 – 1 3/8"

Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig Ø 10 – 18 mm

Dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø 3/8 – 1 3/8"

Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem Stahl Ø 12 – 28 mm  
C-Stahl, auch ummantelt Ø 12 – 28 mm

Weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 28 mm

Stahlrohre EN 10255 Ø 1/4 – 3/4"

Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16 – 32 mm

Verbundrohre Ø 14 – 40 mm

### REMS Curvo – Rohre faltenfrei biegen.

**Universell für viele Rohrarten. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke.**

#### Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.

#### Systemvorteil

Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Sinus. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

#### Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

#### Bauweise

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug mit beim Biegevorgang in sich geschlossenem Kraftfluss. Superleicht, Antriebsmaschine nur 8 kg. Überall sofort einsetzbar. Keine Einstellarbeiten. Einfaches, müheloses, schnelles Arbeiten, z. B. 90° Bogen Ø 22 mm nur 6 s. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen, Umkehrbogen möglich. Höhenverstellbare Maschinenhalterung als Zubehör.

#### Biegesegmente und Gleitstücke

Form- und druckstabil, aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid. Optimale Abstimmung von Biegesegment und Gleitstück gewährleistet materialgerechtes Gleiten ohne Riss- und Faltenbildung. Winkelskala 0 bis 180° auf jedem Biegesegment und Markierung auf jedem Gleitstück für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Biegesegmente und Gleitstücke für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien (Seite 153).

#### Antrieb

Robustes, wartungsfreies Getriebe. Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen durch Sicherheits-Rutschkupplung. Bewährter, leistungsstarker Universalmotor, 1000 W. Rechts- und Linkslauf. Stufenloser, elektronischer Sicherheits-Tipp-schalter für Schnell- und Schleichgang.

#### Biegeschmierstoff

REMS Biegespray gewährleistet kontinuierlichen Schmierfilm für reduzierten Kraftaufwand und gleichmäßiges Biegen. Hochdruckfest, säurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



### Lieferumfang

**REMS Curvo Set.** Elektrischer Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ½", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1 ½", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1 ½", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Steckbolzen. Arretierbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
<b>Set 15 + 18 + 22</b>	580026R220	<b>1.790,00</b>
<b>Set 15 + 18 + 22 + 28<sup>1)</sup></b>	580027R220	<b>1.990,00</b>
<b>Set 15 + 18 + 22 + 28<sup>2)</sup></b>	580036R220	<b>2.110,00</b>
<b>Set 15 + 18 + 22 + 28<sup>3)</sup></b>	580035R220	<b>2.070,00</b>
<b>Set 12 + 15 + 18 + 22</b>	580020R220	<b>1.890,00</b>
<b>Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28<sup>1)</sup></b>	580033R220	<b>2.170,00</b>
<b>Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28<sup>2)</sup></b>	580037R220	<b>2.210,00</b>
<b>Set 15 + 22 + 28<sup>1)</sup></b>	580022R220	<b>1.890,00</b>
<b>Set 15 + 22 + 28<sup>2)</sup></b>	580040R220	<b>2.010,00</b>
<b>Set 17 + 20 + 24</b>	580023R220	<b>1.970,00</b>
<b>Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22</b>	580021R220	<b>1.990,00</b>
<b>Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28<sup>1)</sup></b>	580031R220	<b>2.200,00</b>
<b>Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28<sup>2)</sup></b>	580038R220	<b>2.310,00</b>
<b>Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28<sup>1)</sup></b>	580028R220	<b>2.090,00</b>
<b>Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28<sup>2)</sup></b>	580039R220	<b>2.210,00</b>
<b>Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"</b>	580024R220	<b>2.420,00</b>
<b>Set 16 + 20 + 26 + 32</b>	580025R220	<b>2.290,00</b>
<b>Set 16 + 20 + 25 + 32</b>	580034R220	<b>2.210,00</b>
<b>Set 20 + 25 + 32</b>	580029R220	<b>2.180,00</b>
<b>Set 32 + 40</b>	580030R220	<b>2.210,00</b>
<b>Basic-Pack (ohne Biegesegmente und Gleitstücke)</b>	580010R220	<b>1.370,00</b>

REMS Curvo Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert (Ausnahme Art.-Nr. 580029 und 580030), siehe Seite 153.

- <sup>1)</sup> Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.-Nr. 581070, für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig. Siehe Seite 153.
- <sup>2)</sup> Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R102, Art.-Nr. 581260, für harte Kupferrohre Ø 28 mm Ø 1 ½", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl/C-Stahl Ø 28 mm Stahlrohre ¾". Siehe Seite 153.
- <sup>3)</sup> Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R114, Art.-Nr. 581310 für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 28 mm Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl/C-Stahl Ø 28 mm Stahlrohre ¾". Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm. Siehe Seite 153.

### Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
<b>Biegesegmente und Gleitstücke</b> siehe Seite 153.		
<b>Curvo Antriebsmaschine</b>	580000R220	<b>1.220,00</b>
<b>Steckbolzen</b>	582036	<b>42,30</b>
<b>Biegespray, 400 ml</b>	140120R	<b>29,90</b>
<b>Stahlblechkasten mit Einlagen</b>	586000R	<b>134,00</b>
<b>Maschinenhalterung 3B, höhenverstellbar, auf 3-Bein</b>	586100R	<b>253,00</b>
<b>Maschinenhalterung WB, höhenverstellbar, zur Befestigung an Werkbank</b>	586150R	<b>178,00</b>



Basic-Pack



3B



WB