

## Produktdatenblatt

### 450 003 0

#### Splintentreiber



- Zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
- Alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
- Hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Goldfarbig tauchlackiert
- Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertrffen
- Alle Metallteile sind GS-geprüft

#### Allgemein

Artikelnummer	450 003 0
EAN	4049002002809
Gewicht	59 g
Abmessung	150 x 10 x 10 mm
Verpackungsmaße	310 x 70 x 32 mm

#### Technische Daten

Ausführung	tauchlackiert
Farbe	gold
Ø	3
Nadellänge	42 mm
Profil	8-kant 10 mm

#### Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC537012
ETIM 7.0	EC002134
profcl@ss 7.0	AAB904c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.