



EWM WIG-Schweißgeräte Tetrix 300 Classic Cel TM

Tetrix 300 Classic Cel TM



- Inverterschweißgerät, DC
- WIG- und E-Hand-Schweißen
- Modular (gas- oder wassergekühlt)
- Cellulose-Elektroden : 100% fallnahtsicher
- Classic: Alle Schweißparameter über Drehknöpfe im direkten Zugriff
- Arcforcing und Hotstart einstellbar
- Antistick
- Anschlussmöglichkeit für Fernsteller, Funktionsbrenner, Kühlmodul
- Kühlmodulwechsel ohne Werkzeug und Fachpersonal, kein Eingriff ins Schweißgerät nötig
- 5 m Netzzuleitung

Netzspannung (Toleranzen)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Netzsicherung (träge)	3 x 16 A
Einstellbereich Schweißstrom	5 A - 300 A
Einschaltdauer 40 °C	300 A / 40 %
Einschaltdauer 40 °C	250 A / 60 %
Maße LxBxH in mm	570 x 240 x 550
Gewicht	40 kg



Vor Ort einfach bedienen

Mit dem Retox-Brenner sind alle Programme, Betriebsarten und die Up/Down-Funktion per Knopfdruck abrufbar.



Zündsicher

Reproduzierbare, elektronische HF-Zündung und abgestimmte Schweiß-Startparameter für beste Zündbedingungen bei jeder Anwendung.



100 % baustellentauglich

Für die größte Baustelle und den härtesten Montageeinsatz an Netzzuleitungen bis zu 50 Meter oder direkt am Generator. Die große Toleranz gegenüber Netzschwankungen sichert das perfekte Schweißergebnis.