

HOCH- & TIEFBAU.



EUROGUARD

Zulassung

EN 397:2012

Schutz-eigenschaften

▪ -20 °C oder -30 °C

Typ

I/79 GY-R

I/79 4-G

Besonderheit

–

–

Gurtband

6-Punkt

4-Punkt

Ausführung

mit Drehverschluss

–

Schweißband

Öko-Leder

Öko-Leder

Kinnriemen-aufhängung

2-und 4-Punkt

2-und 4-Punkt

Helmausstattung

Serie

▪ regelbare Seitenbelüftung

optional ab Werk

▪ 4-Punkt Kinnriemen
▪ Loch im Helmschirm
▪ Lampenhalter
▪ Reflexfolie
▪ UV-Nackenschutz
▪ Twiceme

Ausführung

Größe

1

2

3

Kopfumfang

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

Farben

–

■ RAL 9016
■ RAL 1023
■ RAL 5017
■ RAL 3020
■ RAL 6024
■ RAL 2009
■ RAL 7042
■ RAL 8007
■ RAL 9017
Sonderfarben

–

Branding

Tampondruck

Position
Größe

Front
5 × 5 cm

Seite
9 × 2,5 cm

Seite
3 × 3 cm

Parameter

Form

gerade mit heruntergezogenem Nackenteil

Material

HDPE (High-Density Polyethylen)

Gewicht

ca. 365 g

EINSATZGEBIETE

- Bau-Hauptgewerbe
- Bau-Nebengewerbe



Produktvorteile

■ Schutz Eigenschaft bis -20 °C

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur
(z. B. im Freien bei starker Kälte)



■ Optional: Schutz Eigenschaft bis -30 °C

Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur
(z. B. in Kühllhäusern)

OPTIONAL

THERMO
PLAST

■ Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

■ **Erhöhte Seitensteifigkeit** durch doppelwandiges Innenprofil

■ **Große bedruckbare Flächen** (für Firmenlogo, etc.)

■ **Leicht verlängertes Nackenteil**

■ **Zahlreiche Farbvarianten**

■ **Geringes Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche



SCHUBERTH