

# ZUBEHÖR.

## SH-HP EXC

<b>Zertifizierung</b>	DIN EN 352-3:2020	
<b>Ausführungen</b>	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	MFA	9049105051
	30-mm	9049105052
	<b>Material</b>	
	Kapsel	ABS
	Dämmstoff	PU
	Dichtungsringe	ABS, PVC, PU-Schaum
	Kapselarm	PA
	Adapter	PA
	<b>Parameter</b>	
<b>Gewicht</b>	208 Gramm	
<b>Temperatur</b>	-20°C bis 55°C	

## DÄMMWERTE

Freq. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H M L	SNR
Mean att.	15.5	15.5	20.2	28.0	31.5	35.1	36.7	38.8		
Std. dev.	4.6	2.2	2.1	2.8	2.0	2.8	3.1	3.5	34 28 20 (dB)	30 (dB)
APV	10.9	13.3	18.2	25.2	29.6	32.3	33.6	35.4		

## SCHUBERTH-HELMKOMBINATIONEN

**SH-HP EXC-MFA** inkl. Adapter, Art. Nr.: 9049105051\*

- BOP
- BOP R
- BOP 74R
- BOP ENERGY 3000
- BES/ABS
- CROSS@LINE
- BEN
- BEN R
- BEN 74R
- F300\*\*

**SH-HP EXC-30** inkl. Adapter, Art. Nr.: 9049105052\*

- EuroGuard\*\*
- EuroGuard V+\*\*

## PRODUKTVORTEILE

- **Zertifiziert nach DIN EN 352-3:2020**
- Erhältlich für die Helme BOP, BOP R, BOP 74R, BOP ENERGY 3000, CROSS@Line, BEN, BEN R, BEN 74R, BES/ABS, EuroGuard, EuroGuard V+ und F300
- Passiver Gehörschutz - Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit mittlerem bis hohem Lärmpegel
- Hervorragender Komfort: Schaumstoffeinlagen im Inneren der Kapsel sorgen für ausgezeichnete Dämpfung und schaffen Platz für die Ohren
- Ein Zwei-Punkt-Befestigungssystem an den Ohrmuscheln verteilt den Druck gleichmäßig auf die Polster und sorgt so für hervorragenden Tragekomfort.
- flexible Anpassung und Positionierung des Gehörschutzes an die Bedürfnisse des Trägers
- hochwertiger Federmechanismus sorgt für Langlebigkeit und ein konstantes Geräuschdämpfungs-Niveau



Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Stand: 09/25

\* Adapter sind auch separat erhältlich  
\*\* Zertifizierung in Bearbeitung - Bald verfügbar

**SORDIN**



**SCHUBERTH**