


JA – Schutzgas – Finger komplett

System für Kleinleitungen von 17 bis 49 mm li. Ø komplett mit hochtemperaturbeständiger Dichtscheibe, VA-Sintermetall-Schutzgasfinger, 10 m langem, zweilagigem PVC-Gewebeschlauch, Schlauchkupplung und Flaschenanschluss G 1/4" R oder wahlweise G 3/8" L

Bestell-Nr.	für Rohrrinnen-Ø	Dichtscheibe	wahlweise, einsetzbare Schutzgasfinger	DN	Zoll
-------------	------------------	--------------	--	----	------



Schutzgasfinger-System Ø 10 mm x 50 mm lang					
J0200041	17 mm – 19 mm	Ø 6 x 21 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	15	1/2"
J0200042	20 mm – 24 mm	Ø 6 x 26 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	20	3/4"
J0200043	25 mm – 29 mm	Ø 6 x 31 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang		
J0200044	30 mm – 34 mm	Ø 6 x 36 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	25	1"
J0200045	35 mm – 38 mm	Ø 6 x 41 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang		
J0200046	39 mm – 44 mm	Ø 6 x 46 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	32	1 1/4"
J0200047	45 mm – 49 mm	Ø 6 x 51 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	40	1 1/2"



Schutzgasfinger-System Ø 22 mm x 25 mm lang					
J0200061	25 mm – 29 mm	Ø 6 x 31 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang		
J0200062	30 mm – 34 mm	Ø 6 x 36 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang	25	1"
J0200063	35 mm – 38 mm	Ø 6 x 41 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang		
J0200064	39 mm – 44 mm	Ø 6 x 46 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang	32	1 1/4"
J0200065	45 mm – 49 mm	Ø 6 x 51 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang	40	1 1/2"