

## 2 Transport/Installation

### 2.1 Technische Daten

			Compact 250	Compact 275	Perfect 300
- Motorleistung	KW		1,0/230 V 1,0/400 V	1,1/1,3 400 V	1,5/2,0 400 V
- Drehzahlen	U/min		52	33+ 66	33+ 66
- Max. Sägeblattdurchmesser	mm		250	275	300
- Gewicht ohne Kühlmittel	kg		73	107	130
<b>- Abmessungen (T+ B+ H)</b>					
- Breite	mm		400	500	500
- Tiefe	mm		700	850	1050
- Höhe mit arretiertem Sägekopf	mm		850	970	990
<b>Schneidbereich</b>					
- Schnitt bei 90°	Rohre	mm	80	90	102
	Vierkant-Profile	mm	70	80	90
	Rechteck-Profile	mm	95x60	100x70	120x80
- Schnitt bei 45° <b>links</b>	Rohre	mm	70	80	90
	Vierkant-Profile	mm	60	70	80
	Rechteck-Profile	mm	65x60	80x60	90x70
- Schnitt bei 45° <b>rechts</b>	Rohre	mm	---	---	80
	Vierkant-Profile	mm	---	---	70
	Rechteck-Profile	mm	---	---	85x70