

Technisches Datenblatt

für Persönliche Schutzausrüstung: Universal-Helmhalterung standard breitere Ausführung mit Schaumstoff im U-Profil

<u>Artikelnr.:</u> GFKHH008-3				<u>Beschreibung:</u> Aluminium Helmhalterung zur Befestigung an Industriehelmen.
<u>EN Normen:</u>				<u>EG Baumusterbescheinigung:</u>
EN 166	EN 167	EN 168	EN 170	C0844UHL/R5
Technische Eigenschaften				
Gewicht: 135g				
- Helmhalterung aus hochwertigem Aluminium - hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung der Aluminiumprofile im heruntergeklappten Zustand - hitzebeständiger Schaumstoff im U-Profil				- Klappgelenk mit 4-Punkt-Positionsrastrung - Schutzscheibenbefestigung mit Drehverschluss - Befestigung der Halterung am Helm mittels robuster Zugfeder
<u>Verwendete Materialien:</u>				
Profile:	Aluminium			
Raster:	Bandstahl C75S, gehärtet und verzinkt			
Zugfeder:	Federstahldraht X12 Chrom-Nickel 17.7K rostfrei			
Schlauch:	Weich-PVC			
Schaumstoff:	Schaumstoff, hitzebeständig			
<u>Einsatzbereiche:</u>				
Schwerindustrie: insb. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke				- Feuerwehr, Katastrophenschutz - Maschinenbau
<u>Markierung:</u>				
UHL 166 B CE auf der Vorderseite des T-Profiles				